

GTXpro DTF R2R solution



brother





INCHIOSTRO INNOBELLA BROTHER PER RISULTATI DI ALTA QUALITA'

Stampe brillanti ottenute utilizzando i nostri ben noti e affermati inchiostri tessili Innobella che forniscono una base bianca opaca, un'ampia gamma di colori e una elevata lavabilità ed elasticità anche per tessuti sintetici impegnativi.



MACCHINA AFFIDABILE PROGETTATA PER LA PRODUZIONE

Le nostre macchine sono rinomate sul mercato da molti anni e sono famose per la loro affidabilità e stabilità. Le testine di stampa industriali di quinta generazione con sistema interno di circolazione dell'inchiostro bianco e un sistema di cappucci umidi integrato, sono la chiave per una maggiore produttività con minima manutenzione da parte dell'operatore.

Le due testine di stampa piezoelettriche on demand a 4 canali consentono alte produzioni di stampa più lunghe senza pregiudicare la qualità di stampa.



SOLUZIONE RIP PROFESSIONALE PER STAMPA CONTINUA

Con il software RIP incluso "Digital Factory v11 Direct to Film Edition – Brother" di Fiery, appositamente studiato per la nostra soluzione, potete ottenere ottimi risultati cromatici assieme ad una semplice interfaccia utente.

Funzionalità utili che fanno risparmiare tempo per la rimozione dei colori di sfondo, dimensionamento automatico dei disegni, nesting intelligente e il supporto dei codici a barre.

Profili colore professionali e modalità di stampa specifici per gli inchiostri Innobella Brother.





ADATTA CON FACILITA' LA TUA ATTIVITA' DA DTG A DTF



Grazie all'unità modulare R2R, tutte le stampanti della serie GTXpro possono essere convertite con facilità. Questo offre ai nostri clienti la flessibilità di scegliere il processo di stampa che desiderano. Basta solo contattare il vostro rivenditore.

LA VOSTRA SOLUZIONE PER UNA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA



L'unità di applicazione e polimerizzazione dell'adesivo PowDR è dotata di un sistema di ionizzazione integrato e di varie funzioni automatiche, come un sistema di avvolgimento, la regolazione e il riciclaggio della polvere, nonché di un arresto di emergenza. Naturalmente, tutta le nostre apparecchiature rispondono alla conformità CE.

brother

SPECIFICHE

	GTXpro R2R (con PowDR)	GTXpro Bulk R2R (con PowDR)
Metodo di stampa	Sistema a stampante digitale per indumenti	Sistema a stampante digitale bulk
Dimensioni macchina	1400mm x 1300mm x 550mm	1780mm x 1300mm x 1210mm
Peso macchina	Circa 124 kg (compreso piastra)	Circa 167 kg (compreso piastra)
Confezione inchiostro	Sacche sostituibili	Contenitori inchiostro sfuso
Tipo di inchiostro	Inchiostro pigmentato a base d'acqua	
Tipo di testina inchiostro	A richiesta testina piezoelettrica	
Numero di testine inchiostro	2 testine di stampa / 8 canali di stampa	
Dimensioni massime rullo	400mm	
Risoluzione di stampa	1200 dpi x 1200 dpi	
Metodo di stampa	Solo CMYK. CMYK+Bianco, Solo Inchiostro Bianco	
Ambiente	Ambiente di stampa consigliato : 19°C/66.2°F - 25°C/77°F e 35%-65% umidità (tenere lontano dalla condensa) Ambiente di lavoro: 10°C/50°F - 35°C/95°F e 35%-65% umidità Ambiente di stoccaggio: 0°C/32°F- 40°C/104°F e 20-65% umidità	
Uscita dati	Driver stampante (USB, uscita file)	
Alimentazione	AC 100V-240V, 50/60Hz ± 1Hz	
Consumo	0.8A (media) (di riferimento: 0.4A - durante circolazione)	
Sistema operativo	Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit)	
Interfaccia	USB2.0, LAN(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), USB Flash Memory (sotto 32GB, formato FAT32)	
Condizioni di funzionamento driver	2GHz CPU (raccomandazione minima) 4GB RAM (raccomandazione minima)	
Risoluzione display	SXGA(1024x768) (raccomandazione minima)	
Software incluso	Graphics Lab Basic Film; Digital Factory Direct to Film edition	

brother

Internationale Industriemaschinen GmbH

Via Caduti di Reggio Emilia, 35
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel.: +39 051 6130770

E-mail: info@brother-ism.com

Web: garmentprinter.global.brother

